TDM200

TDM200

CIRE RÉSINE PREMIUM TÊTE PLATE

ADVANTAGE range

Barcoding the world!

DESCRIPTION DU PRODUIT

La TDM 200 est un excellent ruban cire-résine.
Cette cire-résine de qualité supérieure permet une impression d'images et de codes-barres dense et nette sur une large gamme d'étiquettes papier ou synthétique. Elle offre une résistance accrue et durable aux frottement et rayures.

Développée spéci¬fiquement pour couvrir la plus large gamme d'étiquettes pré-imprimées, elle donne d'excellentes performances sur les aplats de différentes technologies d'encres, éliminant tout risque de patinage pendant l'impression. Un vernis de repiquage supplémentaire sur l'étiquette n'est pas nécessaire, réduisant ainsi le coût de l'impression.

La composition spécifique de la dorsale et de l'encre du ruban permet de prévenir toute charge d'électricité statique. Conforme également à la norme ANSI Standard pour la résistance aux rayures et aux frottements.

SUPPORTS RECOMMANDÉS

Papier couché / non couché, cartonnettes, matières synthétiques, polyéthylène, polypropylène, polyoléfine, papier brillant, étiquettes vernies UV

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE

SENSIBILITÉ À L'IMPRESSION 9

RÉSISTANCE À LA CHALEUR 5

RÉSISTANCE À L'ABRASION 7

RÉSISTANCE AUX SOLVENTS 4

ADAPTABILITÉ DE L'ÉTIQUETTE 8

CERTIFICATIONS

REACH · RoHS2.0 · ISEGA · ISO · MSDS

APPLICATIONS

PHARMACIE · RAYONNAGE · LOGISTIQUES · RÉTAIL

GÉNÉRAL · INVENTAIRE · PRODUIT ID · RFID

HORTICULTURE · PLAQUES D'IMMATRICULATION · LIVRAISONS · AFFICHAGE









CIRE RÉSINE PREMIUM TÊTE PLATE

TDM200

TDM200

CIRE RÉSINE PREMIUM TÊTE PLATE

- Idéal pour imprimer sur des étiquettes avec aplat ou zone de repiquage
- Imprime sur une grande variété de supports, des papiers non couchés aux matières synthétiques
- Haute densité optique, impression très noire
- Imprime à haute vitesse (300 mm/seconde)
- Dissipe l'électricité statique
- Bonne résistance aux frottements et aux rayures
- Offre des performances d'impression améliorées
- L'impression sur un support papier peut résister à des températures de congélation jusqu'à -26°C

HALOGEN FREE

Qualités pour imprimantes têtes plates*

TDW100	**Cire Premium** Meilleur choix pour l'étiquetage à usage universel
TDW136	**Cire Haute Performance** Étiquetage à usage universel avec une résistance supplémentaire
TDM200	**Cire Résine Premium** Excellentes performances d'impression avec une très bonne durabilité
TDM242	**Cire Résine Haute Performance** Excellentes performances d'impression avec une excellente
TDR345	**Résine Premium** Résistance accrue aux rayures sur les étiquettes

Les qualités mentionnées ci-dessus sont destinées aux imprimantes à tête plate. Nous proposons également des qualités pour les imprimantes à Technologie near-edge et les codeurs à transfert thermique. Nous offrons par ailleurs des formulations de rubans résine spécifiques pour l'impression textile, résistantes au lavage, à la chaleur, aux produits chimiques et aux solvants. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre gamme sur mesure.

SPECIFICATION DES RUBANS

DESCRIPTION	TECHNIQUE
SUPPORT FILM	4.5 µm Polyester
ÉPAISSEUR DU RUBAN	8.4 µm ± 0.3
TYPE D'ENCRE	**Cire Résine** (Technologie tête plate)
COULEUR	Noir
POINT DE FUSION DE L'ENCRE	73 ± 3 °C
DENSITÉ	2.1

Besoin d'un ruban sur mesure ?
Découvrez notre gamme dédiée !

CONDITIONS DE STOCKAGE

DESCRIPTION	TECHNIQUE
TEMPERATURE	5°C - 35°C (41F - 95F)
HUMIDITÉ	20-80% humidité relative
LUMINOSITÉ	Pas d'exposition directe au soleil

CERTIFICATIONS ET CONFORMITES

DESCRIPTION	TECHNIQUE
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Tous les rubans ont été fabriqués selon ces normes de qualité internationales
RoHs/WEEE	Directives CE 2012/19/EU et 2011/65/EU, conformité à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
METAUX LOURDS	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Ce ruban ne contient aucune des substances de cette liste
TEST D'AMES	Ce ruban n'est pas mutagène, ne provoque pas de modifications de l'ADN
DIRECTIVES EC	1999/45/EC et 2001/59/EC. Ce ruban ne contient aucune substance classée comme dangereuse pour la santé
CONTACT ALIMENTAIRE	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Ne contient aucun des SVHC répertoriés - 1907 / 2006/EC
RECYCLAGE	À éliminer comme déchets industriels mixtes

Nos rubans transfert thermique sont testés selon nos procédures, les résultats sont donnés à titre indicatif. Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

Todaytec Group Europe

CALOR REGMA TTS Thermal Transfer Solutions

European Coating & Converting Operations

TTS UK: Unit 27 Eagle Road, Manorside Industrial Estate, Redditch.
Tel; +44 (0)1527 517577 Email; sales@tts.eu.com

TTS BV: De Factorij 4, 1689 AL Zwaag, The Netherlands
Tel; +31 (0)229 859831 Email; eusales@tts.eu.com

CALOR Germany: Arnold-Sommerfeld-Ring 13, 52499 Baesweiler, Tel; +49 (0)2401 9179 0 | Email; info@calor.de

REGMA France: 6 Rue Verdier Monetti, 76880 Arques la Bataille, Tel; +33 (0)235048665 Email; info@regmatt.com

CIRE RÉSINE PREMIUM TÊTE PLATE