TDM242

TDM242

CIRE-RESINE TETE PLATE HAUTE PERFORMANCE

ADVANTAGE range

Barcoding the world!

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette qualité est l'une des cire-résines tête plate les plus performantes du marché : elle permet une impression très nette d'images et de codes-barres denses sur une large gamme d'étiquettes papier ou synthétiques et offre une exceptionnelle durabilité aux frottements et rayures.

Développée pour imprimer à des niveaux d'énergie faibles, elle permet des vitesses d'impression plus élevées. Grâce à son haut niveau de durabilité et de performance, elle est une très bonne qualité alternative à la B110A de Ricoh.

SUBSTRATES RECOMMANDÉS

Papier couché / non couché, cartonnettes, matières synthétiques, polyéthylène, polypropylène, polyoléfine, papier brillant, étiquettes vernies UV.

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE

SENSIBILITÉ À L'IMPRESSION 9

RÉSISTANCE À LA CHALEUR 8

RÉSISTANCE À L'ABRASION 9

RÉSISTANCE AUX SOLVENTS 6

ADAPTABILITÉ DE L'ÉTIQUETTE 9

CERTIFICATIONS

REACH · RoHS2.0 · ISEGA · ISO · MSDS

APPLICATIONS

PHARMACIE · RAYONNAGE · LOGISTIQUES · RÉTAIL

GÉNÉRAL · INVENTAIRE · PRODUIT ID · RFID

HORTICULTURE · PLAQUES D'IMMATRICULATION · LIVRAISONS · AFFICHAGE









CIRE-RESINE TETE PLATE HAUTE PERFORMANCE

TDM242

TDM242

CIRE-RESINE TETE PLATE HAUTE PERFORMANCE

- Très bonne durabilité d'impression
- Imprime sur une grande variété de supports, des papiers non couchés aux matières synthétiques
- Impression noire et nette
- Adaptée pour les impressions à grande vitesse des codes-barres à la verticale
- Dissipe l'électricité statique
- Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C sur certains matériaux
- Conforme aux normes BS5609 avec certains matériaux d'étiquettes
- Excellente alternative à la Ricoh B110A

HALOGEN FREE

Qualités pour imprimantes têtes plates*

TDW108 — **Cire Premium**
Meilleur choix pour l'étiquetage à usage universel

TDW136 — **Cire Haute Performance**
Étiquetage à usage universel avec une résistance supplémentaire

TDM200 — **Cire Résine Premium**
Excellentes performances d'impression avec une très bonne durabilité

TDM242 — **Cire Résine Haute Performance**
Excellentes performances d'impression avec une excellente résistance aux rayures

TDR345 — **Résine Premium**
Résistance accrue aux rayures sur les étiquettes

Les qualités mentionnées ci-dessus sont destinées aux imprimantes à tête plate. Nous proposons également des qualités pour les imprimantes à Technologie near-edge et les codeurs à transfert thermique. Nous offrons par ailleurs des formulations de rubans résine spécifiques pour l'impression textile, résistantes au lavage, à la chaleur, aux produits chimiques et aux solvants. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre gamme sur mesure.

SPECIFICATION DES RUBANS

DESCRIPTION	TECHNIQUE
SUPPORT FILM	4.5 µm Polyester
ÉPAISSEUR DU RUBAN	8.2 µm ± 0.3
TYPE D'ENCRE	Cire Résine (Technologie tête plate)
COULEUR	Noir
POINT DE FUSION DE L'ENCRE	80 ± 3 °C
DENSITÉ	2.1

CONDITIONS DE STOCKAGE

DESCRIPTION	TECHNIQUE
TEMPERATURE	5°C - 35°C (41F - 95F)
HUMIDITÉ	20-80% humidité relative
LUMINOSITÉ	Pas d'exposition directe au soleil

CERTIFICATIONS ET CONFORMITES

DESCRIPTION	TECHNIQUE
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Tous les rubans ont été fabriqués selon ces normes de qualité internationales
RoHs/WEEE	Directives EC 2012/19/EU et 2011/65/EU, conformité à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
METAUX LOURDS	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Ce ruban ne contient aucune des substances de cette liste
TEST D'AMES	Ce ruban n'est pas mutagène, ne provoque pas de modifications de l'ADN
DIRECTIVES EC	1999/45/EC et 2001/59/EC. Ce ruban ne contient aucune substance classée comme dangereuse pour la santé
CONTACT ALIMENTAIRE	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Ne contient aucun des SVHC répertoriés - 1907 / 2006/EC
DISPOSAL	À éliminer comme déchets industriels mixtesixed industrial waste

Nos rubans transfert thermique sont testés selon nos procédures, les résultats sont donnés à titre indicatif. Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

Todaytec Group Europe

CALOR REGMA TTS Thermal Transfer Solutions

European Coating & Converting Operations

TTS UK: Unit 27 Eagle Road, Manorside Industrial Estate, Redditch. Tel; +44 (0)1527 517577 Email; sales@tts.eu.com

TTS BV: De Factorij 4, 1689 AL Zwaag, The Netherlands Tel; +31 (0)229 859831 Email; eusales@tts.eu.com

CALOR Germany: Arnold-Sommerfeld-Ring 13, 52499 Baesweiler, Tel; +49 (0)2401 9179 0 | Email; info@calor.de

REGMA France: 6 Rue Verdier Monetti, 76880 Arques la Bataille, Tel; +33 (0)235048665 Email; info@regmatt.com

CIRE-RESINE TETE PLATE HAUTE PERFORMANCE