TDR540

RÉSINE PREMIUM NEAR EDGE

ADVANTAGE range

Barcoding the world!

DESCRIPTION DU PRODUIT

La TDR540 est une résine near-edge très flexible conçue pour fonctionner sur toutes les imprimantes near-edge industrielles, ainsi que sur les codeurs TTO.

Cette qualité offre une impression très noire de haute densité optique même à vitesse élevée, jusqu'à 300mm/s. Elle garantit une grande durabilité aussi bien sur les films d'emballage que sur les papiers non couchés et papiers médicaux. En complément de ses performances d'impression, cette qualité est extrêmement résistante au grattage, elle peut aisément être utilisée dans les secteurs exigeant une impression hautement durable tels que le médical, le cosmétique et le pharmaceutique. Le ruban est doté d'une dorsale unique antistatique pour protéger et rallonger la durée de vie des têtes d'impression.

SUPPORTS RECOMMANDÉS

Médical, papier couché / non couché, polypropylène, polyéthylène, polyoléfine, film polyester.

PROPRIÉTÉS DE PERFORMANCE

SENSIBILITÉ À L'IMPRESSION 8

RÉSISTANCE À LA CHALEUR 9

RÉSISTANCE À L'ABRASION 10

RÉSISTANCE AUX SOLVENTS 8

ADAPTABILITÉ DE L'ÉTIQUETTE 9

CERTIFICATIONS

REACH · RoHS2.0 · ISEGA · ISO · MSDS

APPLICATIONS

PHARMACIE · RAYONNAGE · LOGISTIQUES · RÉTAIL


GÉNÉRAL · INVENTAIRE · PRODUIT ID · SOINS DE SANTE

HORTICULTURE · EMBALLAGES FLEXIBLES · LIVRAISONS · ENREGISTREMENT DE BIENS









TDR540

RÉSINE NEAR EDGE PREMIUM

TDR540

TDR540

RÉSINE NEAR EDGE PREMIUM

- Impression durable pour les applications chimiques et industrielles
- Excellente résistance au grattage et au maculage
- Résistance à l'ébullition et aux alcools
- Très flexible, pour l'utilisation sur imprimante industrielle, sur ligne d'emballage TTO

Qualités pour imprimantes Near Edge*

TDM680	**Cire-Résine Haute Performance** Très polyvalent pour tous les types d'étiquettes et de films d'emballage
TDM680X	**Cire-Résine Haute Performance** Enduit sur un film de 4,0 microns pour des rubans plus longs
TDM665	**Cire-Résine Standard** Idéal pour la plupart des étiquettes papier et synthétiques
TDR540	**Résine Spécialé Haute Résistante** Durabilité accrue à la chaleur et à l'abrasion avec des vitesses d'impression élevées

* Ces qualités de ruban sont destinées à être utilisés avec des imprimantes à technologie near edge. Nous proposons également d'autres qualités de rubans pour les imprimantes à technologie tête plate et pour les codeurs à transfert thermique.

SPECIFICATION DES RUBANS

DESCRIPTION	TECHNIQUE
SUPPORT FILM	4.5 µm Polyester
ÉPAISSEUR DU RUBAN	6.7 µm +/_ 0.02
TYPE D'ENCRE	Résine (Technologie Near Edge)
COULEUR	Noir
POINT DE FUSION DE L'ENCRE	105°C
DENSITÉ	1.9

CONDITIONS DE STOCKAGE

DESCRIPTION	TECHNIQUE
TEMPERATURE	5°C to 35°C (41F to 95F)
HUMIDITÉ	10-85% humidité relative
LUMINOSITÉ	Pas d'exposition directe au soleil

CERTIFICATIONS ET CONFORMITES

DESCRIPTION	TECHNIQUE
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	Tous les rubans ont été fabriqués selon ces normes de qualité internationales
RoHs/WEEE	Directives EC 2012/19/EU et 2011/65/EU, conformité à la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
METAUX LOURDS	94/62/EC & 2011/65/EU
TSCA/CP 65	Ce ruban ne contient aucune des substances de cette liste
TEST D'AMES	Ce ruban n'est pas mutagène, ne provoque pas de modifications de l'ADN
DIRECTIVES EC	1999/45/EC et 2001/59/EC. Ce ruban ne contient aucune substance classée comme dangereuse pour la santé
CONTACT ALIMENTAIRE	1935/2004/EC
REACH/SVHC	Ne contient aucun des SVHC répertoriés - 1907 / 2006/EC
RECYCLAGE	À éliminer comme déchets industriels mixtes

Nos rubans transfert thermique sont testés selon nos procédures, les résultats sont donnés à titre indicatif. Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations.

Todaytec Group Europe

CALOR REGMA TTS Thermal Transfer Solutions

European Coating & Converting Operations

TTS UK: Unit 27 Eagle Road, Manorside Industrial Estate, Redditch.
Tel; +44 (0)1527 517577 Email; sales@tts.eu.com

TTS BV: De Factorij 4, 1689 AL Zwaag, The Netherlands
Tel; +31 (0)229 859831 Email; eusales@tts.eu.com

CALOR Germany: Arnold-Sommerfeld-Ring 13, 52499 Baesweiler, Tel; +49 (0)2401 9179 0 | Email; info@calor.de

REGMA France: 6 Rue Verdier Monetti, 76880 Arques la Bataille, Tel; +33 (0)235048665 Email; info@regmatt.com

RÉSINE NEAR EDGE PREMIUM